Pos. 1 55 Infotafeln – Produktion und Lieferung

Pos.1.1 Liefern von Infotafeln in **Hochformat**
(Standardgröße Gesamthöhe über Boden: 2400mm)
Aluminiumverbundmaterial weiß
BxHxS, 900 x 1600 x 4mm,
Hochformat, zur Montage in Infotafelgestell der Pos.2
einseitig lösemittelfreier UV-Direktdruck, inkl. Antigrffitischutzlaminat,
UV-beständig, wetterfest, lichteht, Mindesthaltbarkeit 7 Jahre
Daten druckfertig gestellt

68 Stück bestehend aus:

25 doppelseitig aus Pos. 2.1 = 25 Kirchen
1 einseitig aus Pos. 2.2 = 1 Kirche
42 je einseitig aus Pos. 2.3 = 21 Kirchen

Pos.1.2 Zulage zu Pos.1.1 für beidseitige Bedruckung
25 Stück

Pos.1.3 Liefern von 8 Infotafeln in **Sonderformaten** (alle einseitig)

Nr.	Ort	alle einseitig bedruckt	Anbringung
07	BT Stiftskirche	1 kl. Tafel einseitig 120cm x 80cm Querformat	Wand
15	Egloffstein	1 kl. Tafel einseitig 120cm x 80cm Querformat	freistehend 2 Pfosten
17	Gräfenberg	1 Tafel einseitig 64cm x 160cm Hochformat	freistehend 2 Pfosten
29	Mangersreuth	2 Tafeln einseitig 140cm breit x 100cm hoch Querformat	freistehend 4 Pfosten
32	Melkendorf	1 Tafel einseitig 180cm x 90cm Querformat	freistehend 2 Pfosten
44	Rugendorf	2 Tafeln einseitig 125cm breit x 90 cm hoch	freistehend 4 Pfosten
47	Selb Friedhofsk.	1 kl. Tafel einseitig 120cm x 80cm Querformat	Wand
52	Trogen	2 Tafeln einseitig 90cm breit x 130 cm hoch	freistehend 4 Pfosten

Aluminiumverbundmaterial weiß,
BxHxS (alle in 4mm) wie in der Tabelle oben beschrieben
einseitig lösemittelfreier UV-Direktdruck, inkl. Antigrffitischutzlaminat,
UV-beständig, wetterfest, lichteht, Mindesthaltbarkeit 7 Jahre
Daten druckfertig gestellt

8 Stück in o.g. div. Größen

Pos. 2 Material für Aufstellung bzw. Wandmontage

- doppelseitig
- Pos.2.1 Gestelle für Infotafeln in **Standardhöhe doppelseitig (1 Tafel = 2 Füße)**
bestehend aus:
2 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
einfach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil
Gesamthöhe über Boden 2400mm, Bodeneinstand 600mm
Inkl. Abschlussdeckel,
2 Aluminiumprofilquerstreben inkl. 4 Systemhalterungen
zum Einspannen der Infotafel aus Pos.1.1/1.2
alle Aluminiumteile silber matt eloxiert, E6/EV1

25 Stück / Kirchen (hochkant Standard: Gesamthöhe über Boden 2400mm)
- einseitig
- Pos.2.2 Gestelle für Infotafeln **Standardhöhe einseitig (1 Tafeln = 2 Füße)**
bestehend aus:
2 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
einfach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil,
Gesamthöhe über Boden 2400mm, Bodeneinstand 600mm
Inkl. Abschlussdeckel,
2 Aluminiumprofilquerstreben inkl. 4 Systemhalterungen
zum Einspannen der Infotafel aus Pos.1.1
alle Aluminiumteile silber matt eloxiert, E6/EV1

1 Stück / Kirche (hochkant Standard: Gesamthöhe über Boden 2400mm)
- Pos.2.3 Gestelle für Infotafeln **Standardhöhe einseitig (2 Tafeln = 3 Füße)**
bestehend aus:
2 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
einfach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil,
1 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
zweifach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil,
Gesamthöhe über Boden 2400mm, Bodeneinstand 600mm
Inkl. Abschlussdeckel,
4 Aluminiumprofilquerstreben inkl. 4 Systemhalterungen
zum Einspannen der Infotafeln aus Pos.1.1
alle Aluminiumteile silber matt eloxiert, E6/EV1

13 Stück / Kirchen (hochkant Standard: Gesamthöhe über Boden 2400mm)
- Pos.2.4 Gestelle für Infotafeln **Standardhöhe einseitig (2 Tafeln = 4 Füße)**
bestehend aus:
4 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
einfach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil,
Gesamthöhe über Boden 2400mm, Bodeneinstand 600mm
Inkl. Abschlussdeckel,
4 Aluminiumprofilquerstreben inkl. 4 Systemhalterungen
zum Einspannen der Infotafeln aus Pos.1.1
alle Aluminiumteile silber matt eloxiert, E6/EV1

5 Stück / Kirchen (hochkant Standard: Gesamthöhe über Boden 2400mm)

- Pos.2.5 Gestelle für Infotafeln **Sonderformate einseitig (je 1 oder 2 Tafeln freistehend)**
bestehend aus:
2 Stück Aluminiumrundpfosten, D=60mm, L= 3000mm, mit Nuten
einfach geschlitzt, inkl. Nutabdeckungsprofil,
Gesamthöhe: wird jeweils individuell angegeben bei Auftragsvergabe,
Angebot mit 3000mm Maximallänge erstellen
Inkl. Abschlussdeckel,
2 Aluminiumprofilquerstreben inkl. 4 Systemhalterungen
zum Einspannen der Infotafel aus Pos.1.3
alle Aluminiumteile silber matt eloxiert, E6/EV1
- 9 Stück
- Pos.3 Edelstahlabstandshalter D=15mm, Wandabstand 15mm
zur Wandmontage der Infotafeln
je 4 Bohrungen D=11mm
plus passende Schrauben
- 20 Stück (5 Kirchen à 4 Halter)
- Pos.4 Graugussbodenhülsen für Pfosten D=60mm, L=500mm
zum Einbetonieren der Aluminiumrundpfosten
je Pfosten wird eine Bodenhülse benötigt
- 129 Stück
- Pos.5 Prospekthalter aus Acrylglas, mit Deckel,
für außen geeignet, zur Befestigung an Rundpfosten D=60mm,
inkl. Befestigungsmaterial für Flyer/Prospekte mit Abdeckung im Format
DIN lang
DIN A 5
- jeweils 50 Stück
- Pos.6 Lieferkosten
an 55 verschiedene Lieferadressen in Oberfranken/eine in der Oberpfalz
von Lauenstein bis Gräfenberg (Karte siehe:
<https://www.markgrafenkirchen.de/markgrafenkirchen/>)

Zulage zu Pos. 1 bei Bedarf:

2-3 Bohrungen zur Montage eines Einhängeschildes